

WERKSTATT-DATEN UND FÜLLMENGEN

 ab Fg.-Nr. **JH2 SC33D*TM000001** ~

 Teile-Nr. Werkstatthandbuch **64 MAS 00**

 Teile-Nr. Microfiche **13 MW0 NZG**

| Motor / Antrieb | Maß | Einheit | Teilenummer |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------------------------|
| Nennleistung/Drehzahl | 72 / 9750 | | kW / min ⁻¹ |
| Max. Drehmoment/Drehzahl | 80 / 7000 | | Nm / min ⁻¹ |
| V _{max} / Drehzahl 6. Gang | 240 / 9780 | | km/h / min ⁻¹ |
| Hub x Bohrung / Hubraum | 58,0 x 71,0 / 919 | | mm / cm ³ |
| Kolbenlaufspiel | 0,015 - 0,05 | | mm |
| Ventilspiel kalt E/A | 0,16 / 0,22 | | mm |
| Motorölfüllmenge, ohne Filter | ca. 3,5 | | Liter |
| Motorölfüllmenge, mit Filter | ca. 3,6 | | Liter |
| Motorölspezifikation | SAE 10W40 API SE-SG | | |
| Ölfilter | | | Patrone 15410-MM9-P00 |
| Kühlfüssigkeitsmenge | ca. 2,8 | | Liter |
| Kupplungsflüssigkeit-Spez. | | | |
| Sekundärübersetzung Ritzel | 16 | | Zähne 23801-MAS-000 |
| Sekundärübersetzung Kettenrad | 42 | | Zähne 41201-MAS-000 |
| Sekundärübersetzung Antriebskette | 108 | | Glieder 06405-MAS-003 |
| Antriebskettenspannung | 30 - 40 | | mm |
| Antriebskettenbezeichnung | RK GB525 R0Z1 / DID 525 HV | | |
| Endantriebsfüllmenge, Wechsel | | | cm ³ |
| Endantriebsspezifikation | | | |
| Kraftstoffsystem | | | |
| Vergaser / Typ / Bauart | 4 / VP 88C | | |
| Hauptdüse | 115 (Zyl. 1+4), 118 (Zyl. 2+3) | | # |
| Leerlaufdüse | 40 | | # |
| Düsennadel / Stellung | | | |
| Schwimmerstand | 13,7 | | mm |
| Leerlaufdrehzahl | 1100 ± 100 | | min ⁻¹ |
| Gemischregulierschraube | 2,5 | | Umdrehung |
| Kraftstoffart | bleifrei normal 91 | | ROZ |
| Benzinfilter | | | |
| Luftfiltertyp | Papiereinsatz | | 17210-MW0-000 |
| Fahrwerk | | | |
| Serienreifendimension vorne | 130/70 - ZR16 | | |
| Serienreifendimension hinten | 180/55 - ZR17 | | |
| Hersteller vorne/hinten | Bridgestone | | Typ Battlax BT 56F / BT 56R |
| Hersteller vorne/hinten | Michelin | | Typ Hi-Sport TX 15 / TX 25 |
| Hersteller | | | Typ |
| Min. Luftdr. vorn solo / m. Bel. | 2,5 / 2,5 | | bar |
| Min. Luftdr. hinten solo / m. Bel. | 2,9 / 2,9 | | bar |
| Bremsflüssigkeit-Spez. | DOT 4 | | |
| Bremsbelag Typ vorne | 2 Scheiben | | 2 x Set 06455-MAS-305 |
| Bremsbelag Typ hinten | 1 Scheibe | | 1 x Set 43105-MW0-405 |
| Gabelholmfüllmenge rechts | 561 / 114 | | cm ³ / mm |
| Gabelholmfüllmenge links | 561 / 114 | | cm ³ / mm |
| Gabelölspezifikation | SAE 10 W | | |
| Lenklagervorspannung | 1,0 - 1,5 | | kg (Zugwaage) |
| Luftdruck - Stoßdämpfer | | | bar |

Alle Angaben nach DIN und ABE; technische Änderungen vorbehalten.

WERKSTATT-DATEN UND FÜLLMENGEN (Fortsetzung)

| Elektrik | Maß | Einheit | Teilenummer |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|
| Batterie / Typ | YTX9-BS 12 / 8 | V/Ah | 31500-MN4-678 |
| Zündkerze Typ | NGK CR9 EH9 / 0,8 - 0,9 | mm Abstand | |
| Zündzeitpunkt „F“-Marke | 10 / 1100 | Grad / v. OT min ⁻¹ | |
| Zündverstellung | | Grad / v. OT min ⁻¹ | |
| Lichtmaschine / Stator | gelb-gelb | Ω bei 20°C | |
| Lichtmaschine / Feldspule | | | |
| Kondensatorladespule | | | |
| Impulsgeber | min. 0,7 | V | |
| Zündspule | min. 100 | V | |
| Scheinwerferlampe | 12 / 60 / 55 | V / W | |
| Rücklicht- und Bremslichtlampe | 12 / 5 / 21 | V / W | |
| Blinklichtlampe | 12 / 21 | V / W | |

WARTUNGSPLAN Die jeweiligen Inspektionen sind spätestens 1 Jahr nach der vorausgegangenen Inspektion durchzuführen.

| Wartungspunkt | Bemerkung | Wartungsintervalle | | | | | | | Kilometerstand x 1000 |
|--|------------------------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|
| | | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | |
| Kühler, Kühlsystem | | | | P | | P | | P | |
| Kühlflüssigkeit | 1) ca. 2,8 Liter | | | P | | P | | A | |
| Kraftstoffleitungen, -filter oder -sieb (falls vorhanden) | | | | P | | P | | P | |
| Gasdrehgriff, Gaszüge, Chokeybetätigung | | | | P | | P | | P | |
| Zündkerzen (NGK CR9EH9 / ND U27FER9) | 0,8 - 0,9 mm | | | P | | A | | P | |
| Luftfilter | 2) ET.-Nr.: 17210-MW0-000 | | | | | A | | A | |
| Ventilspiel (kalt) | Ein: 0,16 mm Aus: 0,22 mm | | | | | | | P | usw. |
| Antriebskette, Kettenräder, Gleitschiene | P alle 1000 km oder häufiger | P | P | P | P | P | P | P | |
| Kupplungsbetätigung | | P | P | P | P | P | P | P | |
| Bremsbeläge, Pedalspiel, Dichtheit des Bremssystems | | P | P | P | P | P | P | P | |
| Bremsflüssigkeit | 1) DOT 4 | | | P | | A | | P | A |
| Lenkkopflager (Leichtgängigkeit) | | P | | P | | | | P | |
| Vorder- und Hinterradfederung, Dämpfung | | | | P | | | | P | |
| Seitenständerfunktion | | P | P | P | P | P | P | P | |
| Räder und Reifen (Luftdruck) | 2,5 / 2,9 bar | P | P | P | P | P | P | P | |
| Muttern, Schrauben, Befestigungselemente | | P | | P | | | | P | |
| Bremslichtschalter, Scheinwerfereinstellung | | | | P | | | | P | |
| Vergasersynchronisation | | | | P | | | | P | |
| Leerlaufdrehzahl | 1100 ±100 | P | P | P | P | P | P | P | usw. |
| Motoröl und Ölfilter (betriebswarm) | ca. 3,6 Liter | A | | A | | A | | A | |
| Fahrzeug bzw. Fahrer-Handbuch auf eventuell zutreffende Änderungsbestimmungen gemäß den Anweisungen der HONDA Deutschland GmbH überprüfen | | P | P | P | P | P | P | P | |
| Endkontrolle mit Probefahrt unter besonderer Beachtung der Verkehrssicherheit: Lenkung, Bremsen, Schaltung, Kupplung, Beleuchtung, Signaleinrichtungen, Kontrolleuchten, Instrumente | | P | P | P | P | P | P | P | |
| Inspektionszeit | Std. | 1,2 | 0,8 | 2,0 | 1,2 | 3,8 | 0,8 | 2,5 | * |

* Zusätzliche Std., wie Kühlflüssigkeitswechsel oder Bremsbelag ersetzen sind hierin nicht enthalten

P: Überprüfen, reinigen, einstellen oder auswechseln, falls erforderlich.

A: Auswechseln

S: Schmieren

Fußnoten: 1) Spätestens nach zwei Jahren wechseln

2) Bei häufigen Fahrten im staubigen Gelände Wartungsintervalle verkürzen. 3) Spätestens nach 1 Jahr wechseln

4) Vor Antritt jeder Fahrt

5) Bei häufigen Regenfahrten Wartungsintervalle verkürzen.

Motorölstand: Regelmäßig bzw. vor Antritt der Fahrt prüfen!