

WERKSTATT-DATEN UND FÜLLMENGEN

 ab Fg.-Nr. **AB 23 - 200007** ~

 Teile-Nr. Werkstatthandbuch **68 126 00**

 Teile-Nr. Microfiche **13 126 CZA**

Motor / Antrieb	Maß	Einheit	Teilenummer
Nennleistung/Drehzahl	1,8 (2,4) / 7000	kW (PS) / min ⁻¹	
Max. Drehmoment / Drehzahl	3,0 / 4500	Nm / min ⁻¹	
V _{max} / Drehzahl	50 / 8800	km/h / min ⁻¹	
Hub x Bohrung / Hubraum	41,4 x 39,0 / 49	mm / cm ³	
Kolbenlaufspiel	0,02 - 0,03	mm	
Ventilspiel kalt E/A	0,05 / 0,05	mm	
Motorölfüllmenge, Total	0,8	Liter	
Motorölfüllmenge, Wechsel	0,6	Liter	
Motorölspezifikation	SAE 10W40 API SE-SF		
Ölfilter			
Kühlflüssigkeitsmenge		Liter	
Kupplungsflüssigkeit-Spez.			
Sekundärübersetzung Ritzel	14	Zähne	23801-178-000
Sekundärübersetzung Kettenrad	40	Zähne	41201-126-900
Sekundärübersetzung Antriebskette	88	Glieder	40530-GB2-722
Antriebskettenspannung	20 - 30	mm	
Antriebskettenbezeichnung	1/2 x 1/4 DID 420-88L		
Endantriebsfüllmenge		cm ³	
Endantriebsspezifikation			
Vergaser			
Vergaser / Typ / Bauart	1/PB12A Kolbenschieber		
Hauptdüse	60	≠	
Leerlaufdüse	35	≠	
Düsennadel / Stellung	3. Kerbe v.o.		
Schwimmerstand	18	mm	
Leerlaufdrehzahl	1700 ± 100	min ⁻¹	
Gemischregulierschraube	1,5	Umdrehung	
Kraftstoffart	bleifrei normal 91	ROZ	
Benzinfilter			
Luftfiltertyp	Schaumstoffeinsatz		17211-098-771
Fahrwerk			
Serienreifendimension vorne	3,50 - 10 - 4PR		
Serienreifendimension hinten	3,50 - 10 - 4PR		
Hersteller		Typ	
Hersteller		Typ	
Hersteller		Typ	
Min. Luftdr. vorn solo / m. Bel.	1,25 / 1,25	bar	
Min. Luftdr. hinten solo / m. Bel.	1,75 / 2,50	bar	
Bremsflüssigkeit-Spez.			
Bremsbelag Typ vorne	Trommel		2 x 43120-KS3-921
Bremsbelag Typ hinten	Trommel		2 x 43120-KS3-921
Gabelholmfüllmenge rechts	55	cm ³	
Gabelholmfüllmenge links	55	cm ³	
Gabelölspezifikation	ATF		
Luftdruck - Teleskopgabel		bar	
Luftdruck - Stoßdämpfer		bar	

Alle Angaben nach DIN und ABE; technische Änderungen vorbehalten.

WERKSTATT-DATEN UND FÜLLMENGEN (Fortsetzung)

Elektrik	Maß	Einheit	Teilenummer
Batterie / Typ	YT 4L-12B 12/3	V/Ah	31500-GN2-742
Zündkerze Typ	NGK CR6HSA 0,6 - 0,7	mm Abstand	
Zündzeitpunkt „F“-Marke	27° / 1700	Grad / v. OT min ⁻¹	
Zündverstellung		Grad / v. OT min ⁻¹	
Lichtmaschine / Stator	gelb-Masse 0,1-0,8	Ω bei 20 °C	
Lichtmaschine / Feldspule			
Kondensatorladespule	weiß-Masse 0,2-1,0	Ω bei 20 °C	
Impulsgeber	blau/gelb-Masse 50-200	Ω bei 20 °C	
Zündspule prim./sekund.	0,1-0,2 / 5,8-7,2	Ω/kΩ ohne Kabel bei 20 °C	
Scheinwerferlampe	12/15	V/W Normsockel	
Rücklicht- und Bremslichtlampe	12/5/21	V/W Normsockel	
Blinklichtlampe	12/10	V/W Normsockel	

WARTUNGSPLAN Die jeweiligen Inspektionen sind in einem Zeitraum von 200 km vor oder nach der Fälligkeit, spätestens aber 1 Jahr nach der vorausgegangenen Inspektion durchzuführen.

Wartungspunkt	Bemerkung	Wartungsintervalle				Kilometerstand x 1000									
		1	4	8	12										
Kraftstoffleitungen, -filter oder -sieb			P	P	P										
Gasdrehgriff, Gaszüge, Chokebetätigung				P	P										
Zündkerzen (NGK CR 6 HS/ND U 20FSR-U)	0,6-0,7 mm			P	A	P									
Luftfilter	1) 2) 17211-098-771			P	P	P									
Ventilspiel (kalt)	Ein: 0,05 Aus: 0,05		P	P	P	P									
Antriebskette, Kettenräder	der Beanspruchung entspr.		P	P	P	P									
Kupplungsbetätigung			P	P	P	P									
Bremsbeläge, Pedalspiel, Bremssysteme			P	P	P	P									
Lenkkopflager (Leichtgängigkeit)			P			P									
Schmierstellen laut Plan	1) 2)		P	P	P	P									
Vorder- u. Hinterradfederung, Dämpfung				P	P	P									usw.
Seitenständerfunktion (falls vorhanden)	3)		P	P	P	P									
Räder und Reifen				P	P	P									
Muttern, Schrauben, Befestigungselemente			P		P										
Bremslichtschalter, Schweinwerfereinstellung				P	P	P									
Leerlaufdrehzahl	1700 ± 100 min ⁻¹		P	P	P	P									
Motoröl (betriebswarm)	0,6 Liter		A	A	A	A									
Ölfiltersieb,, Zentrifugalfilter (Kupplungsaußendeckel)						P									
Fahrzeug bzw. Fahrer-Handbuch auf eventuell zutreffende Änderungsbestimmungen gemäß den Anweisungen der HONDA Deutschland GmbH überprüfen.			P	P	P	P									
Endkontrolle mit Probefahrt unter besonderer Beachtung der Verkehrssicherheit: Lenkung, Bremsen, Schaltung, Kupplung, Beleuchtung, Signaleinrichtungen, Kontrolleuchten, Instrumente			P	P	P	P									
Inspektionszeit	Std.		1,0	1,2	1,3	1,5									*

* Zusätzliche Std., wie Kühlflüssigkeitswechsel oder Bremsbelag ersetzen sind hierin nicht enthalten.
P: Überprüfen, reinigen, einstellen oder auswechseln, falls erforderlich. **A:** Auswechseln. **S:** Schmieren

Fußnoten: 1) Bei häufigen Regenfahrten Wartungsintervalle verkürzen
 2) Bei häufigen Fahren im staubigen Gelände Wartungsintervalle verkürzen
 3) Vor Antritt jeder Fahrt

Motorölstand: Regelmäßig bzw. vor Antritt der Fahrt prüfen!